

# シーリングパイプハンガー 取扱説明書

HS3751 ステンレスシーリングパイプハンガー 1550 BK

HS3808 ステンレスシーリングパイプハンガー 1550 SL

このたびはアクシスの製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前には必ずこの説明書をお読みいただき、十分ご理解のうえ正しくお使いください。



## 警告

本製品はハンギング(物干し)専用です。  
人がぶら下がったり、子供の遊具等にはご使用出来ません。  
特にお子様がいるご家庭でのご使用には十分ご注意ください。  
屋外でのご使用は出来ません。サビ等が発生する恐れがあります。

## セット内容

- ・吊り下げパーツ × 3本
- ・L字型パイプ × 2本
- ・T字型パイプ × 1本
- ・ロックピン × 3本
- ・取扱説明書 × 1枚

※取付けビスは付属していません

## 【設置する箇所の事前確認】

- ① 天井の取付け面が床と水平になっている事をご確認ください。傾斜天井には取付け出来ません。  
弊社では傾斜天井に設置するためのパーツは販売しておりません。  
既存のお住まいには取付けできない場合が多いので、必ず下地の確認が必要です。
- ② 天井の取付け面に、下地処理(コンパネ合板等)を施してあるかを確認して下さい。
- ③ RC造などの場合はアンカーなどを適正に選択し取付け下地に合わせた取付けを行ってください。

## 【取付け方法】

本製品は、新築及びリフォームの際に取付けをお願い致します。

下地が無い天井には取付け出来ません。

取付ける際には必ず施工業者にご相談の上、取付けをして下さい。

設置作業は2人以上で行って下さい。

- ① 十分な下地を確保し、吊り下げパーツの取付け位置を確認します。
- ② 吊り下げパーツを取付け位置に取り付けます。

その際、設置する箇所の素材によってはアンカー等を使用して安全に配慮して設置してください。

下地がある場合のビスのサイズは、M4 x 40又はM5 x 50を推奨いたしますが、取付け下地に合わせたビスを選択してください。

取付けが不十分の場合、ハンギングした際に落下の危険があります。

- ③ L字型パイプ2本をT字型パイプに差し込みます。

差し込んだL字型パイプを、T字型パイプに養生テープ又はマスキングテープ等で軽く固定します。

L字型とT字型を組んだ状態で天井に設置した吊り下げパーツに挿し込み、お好みの高さに吊り下げパーツの穴に合わせ、

ロックピンを挿し込んで固定します。

## 【吊り下げパーツ穴有効長】※一般的な天井高2,400mmの場合

